



Visores de liquido



Características generales

Los visores de liquido permiten un control rápido y seguro del refrigerante líquido en el circuito, una regularidad en el flujo y detección de presencia de humedad.

Modelos a soldar y roscar.

Modelos y conexiones

Modelo	Conexión	Indicador de humedad	Marca	Código Antartic
3610/44	1/2 FI	No	Castel	2300CA-114
3710/44	1/2 FI	Si	Castel	2300CA-115
3610/55	5/8 FI	No	Castel	2300CA-116
3710/55	5/8 FL	Si	Castel	2300CA-117
3640/6	3/4 So	No	Castel	2300CA-118
3740/7	7/8 So	Si	Castel	2300CA-121
3750/22	1/4 FI m/f	Si	Castel	2300CA-122
3940/7	7/8 So	Si	Castel	2300CA-130
3940/6	3/4 So	Si	Castel	2300CA-131
3940/3	3/8 So	Si	Castel	2300CA-133
3940/4	1/2 So	Si	Castel	2300CA-134
3940/9	1-1/8 So	Si	Castel	2300CA-139
3950/33	3/8 FI m/f	Si	Castel	2300CA-143
3950/44	1/2 FI m/f	Si	Castel	2300CA-144
3950/55	5/8 FI m/f	Si	Castel	2300CA-145
3910/44	1/2 FI	Si	Castel	2300CA-150
3910/33	3/8 FI	Si	Castel	2300CA-151
3910/22	1/4 FI	Si	Castel	2300CA-154
3910/55	5/8 FI	Si	Castel	2300CA-156
3771/17	2-1/8 So	Si	Castel	2300CA-200
SGL 6	1/4 FI	Si	Danfoss	2300DA-010
SGL 10	3/8 FI	Si	Danfoss	2300DA-012
SGL 12	1/2 FI	Si	Danfoss	2300DA-014
SGL 15	5/8 FI	Si	Danfoss	2300DA-016
CT-800-04	1/4 FI	Si	Shine Year	2300SY-100

m/f = conexión Male - Female



Imagen referencial

